

FrigoControl RS

Datenrecorder für den Kühltransport, Montage im Radioschacht

Das Gerät kann mit dem mitgelieferten Einbaurahmen in einen DIN-Radioschacht des Fahrzeugs eingebaut werden. Der Temperaturschreiber FrigoControl-RS ist flexibel konfigurierbar und kann an die unterschiedlichsten Anforderungen für eine automatische Temperaturopzeichnung im Kühltransport angepasst werden. Ein schneller Thermodrucker (Papierbreite=56mm) ist im Gerät integriert, so dass der Fahrer über alle relevanten Daten vor Ort einen Bericht über die Momentan- bzw. historischen Werte ausdrucken lassen kann. Das Gerät ist komfortabel erweiterbar, es besitzt einen freien Steckplatz zur Erweiterung mit Funkschnittstellen wie Bluetooth, Zigbee oder GSM / GPRS. An der Frontseite befindet sich eine USB Schnittstelle so dass der Fahrer sich die Messwerte auf jedes Standard Notebook laden kann. Der FrigoControl-RS stellt ein geeignetes Instrument zur Qualitätssicherung im Kühl- und Gefrierguttransport nach dem HACCP-Konzept dar. Die Kriterien der EU-Richtlinie EN12830 und TLMV (Tiefkühl-Lebensmittelverordnung) werden erfüllt.

Ä

Ä